

CENTAB´s rörsystem

CENTAB erbjuder ett komplett program som uppfyller de krav som bör ställas på ett bra kanalsystem:

- Rör, böjar och grenrör uppfyller myndighetskraven för dammexplosioner 6,2 bar (AFS 1981:5).
- Flexibilitet. Enkelt att montera och bygga om vid behov.
- Täthet. Inget luftläckage och pysljud.
- Elektriskt ledande för att undvika statisk elektricitet.
- Långradiala böjar för att minska tryckfall och risk för igensättning.
- Slitstarkt.
- Rörsystemet bör dimensioneras för undvikande av igensättning i rör, böjar mm.

**Rör**

- Helsvetsade stålrör.
- Godstjocklek 1 mm (som standard).
- Dimensioner: 60, 76, 100, 120 och 152 mm.
- Andra dimensioner offereras på begäran.
- Standardlängd 3 m. Finns även i 6 meter.
- Sensimilförzinkade.

**Böjar**

- Långradiala böjar för minimering av tryckfall och risk för igensättning i systemet.
- Centrumradier (i mm): 60 mm - 170, 76 mm - 200, 100 mm - 300, 120 mm - 350
- Godstjocklek: 1,2 mm.
- Dimensioner: 60, 76, 100 och 120 mm.
- Andra dimensioner offereras på begäran.
- 45° och 90°.
- Elförzinkade.

**Grenrör**

- Avstick 45° (som standard).
- Godstjocklek: 1,5 mm.
- Finns i flera dimensioner med huvudrör från 150 - 60 mm.
Avstick från 120 - 50 mm.
- Andra dimensioner offereras på begäran.
- Elförzinkade.

≡CENTAB≡**Kanalsystem****Specialgrenrör**

CENTAB har tagit fram en mängd specialgrenrör för anpassning till specifika kundönskemål. På bilden till höger visas några exempel.

Andra dimensioner och utföranden kan tillverkas efter kundens önskemål.

I övrigt samma specifikationer som grenrören.

**Reduktioner och skarvhylsor**

Används för reducering och skarvning mellan rör samt mellan rör och slang.

- Tillverkade i stålplåt och aluminium
- Dimensioner: 150 - 50 mm

**Rörkopplingar**

Används för skarvning av rör, böjar, grenrör, reduktioner och ventiler. Möjliggör snabb och enkel demontering.

- Tillverkade i galvad plåt med tätning i elektriskt ledande gummi (200 Ohm).
- Finns i flera dimensioner från 60 - 150 mm.
- Andra dimensioner offereras på begäran.

**Rörstöd och montagetillbehör**

Används för fasta montage i tak och väggar.

Tillverkat i galvad plåt.

- Rörstöd: 60, 76, 100, 120 och 150 mm.
- Svep: 60, 76, 100, 120 och 150 mm
- Konsoller: 400, 500 och 1000 mm

≡CENTAB≡
SVERIGE AB

Stockvägen 4
531 54 LIDKÖPING
Tel: 0510 - 253 00 Fax: 0510 - 253 01
e-mail: info@centab.se www.centab.se